

Backup BRシリーズ SLシリーズ

CyberPower

常時商用UPS

管理ソフトウェア：
PowerPanel® Personal
無料ダウンロード

*CP375 JPを除く



3年保証



CP375 JP

N/A



CP550 JP



SL550 JP

自動シャットダウンソフト対応

期待動作時間一覧表

モデル	50w	100w	150W	200W	250W	300W
CP375 JP	18 分	9 分	5 分	3 分	-	-
CP550 JP	32 分	13 分	8 分	4 分	3 分	2 分
SL550U JP	51 分	21 分	11 分	6 分	4 分	2 分



製品名	Backup BR 375	Backup BR 550	SL550U JP
型番	CP375 JP	CP550 JP	SL550U JP
容量	375VA / 255W	550VA / 330W	550VA / 330W
入力電圧	85Vac-115Vac		85Vac-120Vac
入力周波数	50/60 Hz +/- 3 Hz (自動感知)		
バッテリー出力電圧	100Vac +/- 5%		
切替時間	10ms以下		平均8ms
自動電圧調整 (AVR)	—	—	—
バッテリーの出力波形	矩形波	矩形波	矩形波
自動シャットダウンソフト対応	—	○	○
入力コンセント	(1) NEMA 5-15P		
出力コンセント総数	6	8	8
サージ保護+バックアップ出力	3	4	5
サージ保護のみの出力	3	4	3
使用環境温度	0°C - 40°C		
使用環境相対湿度	0 - 90% (無結露)		0 - 95% (無結露)
外形寸法 (奥行き x 幅 x 高さ)	180 x 110 x 82 mm	250 X 147 X 83 mm	70 X 324 X 138 mm
重量	1.6kg	2.5kg	3.07kg
バッテリー	小型シール鉛蓄電池		
バッテリータイプ	12V 3.6AH	12V 4.5AH	12V 5.5AH
標準バッテリー充電時間	全放電状態で標準8時間		
安全規格	VCCI Class B		
製品保証	先出しセンドバック3年		

©2015 CyberPower Systems K.K. All rights Reserved. 仕様は予告なしに変更される場合があります。

販売元

株式会社サイバーパワー・ジャパン

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビル3F

TEL: 03-5357-1389 FAX: 03-5357-1390

WWW.CYBERPOWER.COM



常時商用/ラインインタラクティブUPS

管理ソフトウェア
PowerPanel® Personal
無料ダウンロード



3年保証



CPJ500



CP750SWLT JP



CPJ1200

期待動作時間一覧表

モデル	50w	100w	200w	300w	400w	500w	600w
CPJ500	41分	15.5分	7分	3.5分	—	—	—
CP750SWLT JP	67分	28分	10分	5分	3分	2分	—
CPJ1200	120分	63分	30分	19分	13分	9分	7分

<管理ソフト 対応可能OS>

Windows 10/ 8 / 7, Windows Server 2016/ 2012/ 2012 R2/ 2008/ 2008 R2, Mac OS X, Red Hat Enterprise, Fedora, CentOS, Open SUSE, Debian, Ubuntu,
(*最新対応バージョンの詳細は弊社にお問い合わせ下さい)

製品名	CPJ500	Backup CR 750	CPJ1200
型番	CPJ500	CP750SWLT JP	CPJ1200
容量	500VA / 300W	750VA / 525W	1200VA / 720W
入力電圧	85Vac-115Vac		
入力周波数	50/60 Hz +/- 3 Hz (自動感知)		
バッテリー出力電圧	100Vac +/- 5%		
切替時間	10ms以下		
自動電圧調整 (AVR)	—	—	○
バッテリーの出力波形	正弦波	正弦波	正弦波
自動シャットダウンソフト対応	○	○	○
入力コンセント			
出力コンセント総数	6	10	12
サージ保護+バックアップ出力	6	5	6
サージ保護のみの出力	0	5	6
使用環境温度	0°C - 40°C		
使用環境相対湿度	0 - 90% (無結露)		
外形寸法 (奥行き x 幅 x 高さ)	278 X 92 X 165 mm	265 X 100 X 230 mm	356 x 99 x 279 mm
重量	4.1kg	7.1kg	11.41kg
バッテリー	長寿命小型シール鉛蓄電池 (期待寿命 5年)		
バッテリータイプ	12V 7AH	12V 8.5AH	12V 8.5AH
標準バッテリー充電時間	全放電状態で標準8時間		
安全規格	VCCI Class B		
製品保証	先出しセンドバック3年		

©2015 CyberPower Systems K.K. All rights Reserved. 仕様は予告なしに変更される場合があります。

販売元

株式会社サイバーパワー・ジャパン

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビル3F

TEL: 03-5357-1389 FAX: 03-5357-1390

WWW.CYBERPOWER.COM