

最適なアンテナパターンを自動適用



電波干渉に強い 高速・安定通信

スマートアンテナ搭載アクセスポイント
屋内用 802.11ac 2x2 Wave2 ワイヤレスコントローラ対応

DWL-6620APS

製品標準価格：48,800円（税別）

11ac Wave2

2.4GHz / 5GHz
同時利用

無線チャンネル
自動制御

PoE+受電

WPA/WPA2/WPA3対応*2

壁固定可能

長期無償保証

■ 多彩なアンテナパターン



*1: 対応ワイヤレスコントローラ DWC-2000

*2: WPA3については今後対応予定(スタンドアロン時のみ対応)

URL : <https://www.dlink-jp.com/series/dwl-6620aps>

スマートアンテナのメリット

- ・ 干渉源による電波の影響を最小限に抑えることが可能
- ・ 電波境界線上のクライアントパフォーマンス向上
- ・ デッドスポットの削減
- ・ クライアントデバイスの通信負荷を軽減し高速通信
- ・ 最適なWi-Fi環境を簡単に実現可能

下記のサイトでスマートアンテナについて、動画で分かりやすくご紹介

URL : <https://www.dlink-jp.com/solution/s11>

機器仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧			
有線LAN 仕様			
インタフェース	10/100/1000BASE-T		2 (1ポートのみPoE受電対応)
	コンソールポート (RJ-45)		1 (RJ45タイプ)
	オートネゴシエーション		○
	Auto MDI/MDI-X		○
	フローコントロール		IEEE 802.3x Flow Control (Full Duplex)
電气的仕様	消費電力 (最大)		17.3W
環境仕様	温度	動作時/保管時	0~40℃/-20~65℃
	湿度	動作時/保管時	10~90% (結露なきこと) / 5~95% (結露なきこと)
	寸法	220.16 (W) ×220.16 (D) ×55.8 (H)mm	
	質量	660g	
適合規格	EMI規格		FCC/VCCI Class B、TELEC
無線LAN 仕様			
標準規格		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
データ伝送速度※1	2.4GHz/5GHz		最大 400Mbps / 最大 866.7Mbps
アンテナ	2×2 スマートアンテナ (内蔵)		
パッケージ内容	本体、RJ-45/DB9変換ケーブル、マウントキット、GNU GPLライセンスノート、シリアルラベル、CD-ROM		
ソフトウェア仕様一覧			
ネットワーク設定	DHCPクライアント		○
	固定IP設定		○
	サブネットマスク		○
	ゲートウェイ設定		○
	リンクアグリゲーション		○
無線設定	チャネル設定		○
	送信出力設定		○
	ビーコンインターバル設定		○
	DTIMインターバル設定		○
	QoS		○
	WMM		○
	VAP (Virtual Access Point) 設定		○
	5GHz 優先機能		○
	Airtime Fairness		○
	802.1d Spanning Tree (WDS 時)		○
	通信モード	アクセスポイント	○
		WDS with AP	○ (スタンドアロンモードのみ) ※2
セキュリティ	SSIDステルス設定		○
	マルチSSID		最大32個
	MACアドレスフィルタリング		ローカル/RADIUS
	IEEE 802.1Q VLAN		○
	WLANクライアントパーティション (Station Isolation) ※3		○
	Multiple RADIUS		○
	WPA,WPA2		Personal/Enterprise
	暗号化方式		TKIP/AES
	RADIUSクライアント		EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-FAST、 EAP-SIM、PEAP-GTC、PEAP-TLS、 PEAP-MS-CHAP v2、EAP-AKA

※1 データ伝送速度は使用時の環境や設定によって異なります。 ※2 セキュリティはオープンのみ
※3 SSID単位での設定不可、周波数単位での設定となります。

マネージメント機能		
マネージメント	WEBベースGUI (HTTP/HTTPS)	○
	CLI	○
	Telnet	○
	APクラスタリング	—
	SSHv2	○
	SNMPv1/v2c/v3	○
	Link Integrityモニタリング	—
	WEBからのファームウェアアップデート	○
	設定ファイルのバックアップ/リストア	○
	SYSLOG	○
	ステータス表示	○
	スケジュール設定	○
	SNTPクライアント	○

【 DWL-6620APS関連製品 】

■ PoEインジェクタ
DPE-301GI

品番：DPE-301GI/A1



10/100/1000BASE-T (1ポートのみPoE給電) × 2

標準価格：5,980円(税別)

寸法：109.8(L) × 62.2(D) × 24.5(H)mm
質量：70g
動作温度：0~50℃
定格入力電圧：100-120VAC(50/60Hz)
アダプタ出力電圧/電流：DC54V/0.6A
PoE：802.3 af/at対応
Alternative A
給電容量最大 30W(802.3at)

ワイヤレスコントローラ
DWC-2000

■ 品番：DWC-2000/A2



10/100/1000BASE-T × 4

SFPコンボスロット × 4

USBポート × 2

標準価格：198,000円(税別)

寸法：440(W) × 310(D) × 44(H)mm
質量：3.72kg
動作温度：0~40℃
定格入力電圧：100-240VAC(50/60Hz)
※同梱電源ケーブルは100V専用



www.dlink-jp.com

ディーリンクジャパン株式会社

東京本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-7-18 SOWA五反田ビル2F
関西営業所 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-4-14ピカソ備後町ビル7F
九州営業所 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2-8 リアン祇園ビル3F

お問い合わせ：https://www.dlink-jp.com/support/contact

代理店