RM205D0017PV-01

RMCARD205

リモートマネジメントカード

Remote Monitoring & Management Capabilities

Plug n play ホットスワップ可能

リアルタイム監視機能

多種の警告

スケジュール シャットダウン

サイバーパワーリモート管理RMCARDは、スマートアプリケーションUPSシステム、EPS（Emergency Power Systems）、ATS（Automatic Transfer Switches）に使用可能なオプションです。標準のWebブラウザ、ネットワーク管理システム（NMS）又はコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用します。 管理者は、スケジュールされたシャットダウン、起動、再起動を含むリモート管理を実行することができます。電子メール、SMS、Syslog、SNMPメッセージによる複数のアラート通知、柔軟なイベントアクション設定、イベントロギングとデータロギング、ホットスワップ対応の機能により、システムは100%の稼働時間と、接続または交換を実行する際の接続機器の可用性を維持できます。

互換性

- PRシリーズ
- OLシリーズ

製品特徴

- リアルタイムUPS / EPS / ATS監視
- Webブラウザ、NMSまたはコマンドラインインターフェイス（SSHおよびTelnet）経由のUPS / EPS / ATSのリモート管理及び設定
- シリアル接続によるUPSのローカル管理と設定
- 電源イベント中にサーバー/ワークステーションをシャットダウンして、データの消失や破損を防止します
- UPS / EPSのリモートでのシャットダウン/起動/再起動のスケジュール設定
- ATSの各コンセントのリモートでのシャットダウン/起動/再起動のスケジュール設定（Switched Series）
- UPS / EPS / ATSの運用履歴をトレースするためのイベントログ
- 電力条件を分析するためのグラフィックデータロギング
- 設定の保存と復元
- 電子メール、SNMPトラップ、Syslog、およびSMSによるイベント通知
- IPv4 / v6、SNMPv1 / v3、HTTP / HTTPS、DHCP、NTP、DNS、SMTP、SSH、Telnet、FTP、およびSyslogプロトコルをサポート
- サポート電子メールセキュア認証プロトコル：SSL、TLS
- 外部認証プロトコルのサポート：RADIUS、LDAP、LDAPS、Windows AD
- SNMP MIBを無料でダウンロードできます
- ユーザーがアップグレード可能なファームウェア
- 一度にファームウェアをアップグレードし、設定ファイルを複数のユニットにアップロードすることが可能
- 多言語ユーザーインターフェイス（英語、中国語、スペイン語、ドイツ語、フランス語）
- クイックインストール
- ホットスワップ対応（プラグアンドプレイ）
- Cisco EnergyWiseTM対応
- サポート環境センサ（ENVIROSENSOR）
- PowerPanel®Business Editionソフトウェアとの互換性Real time UPS/EPS/ATS monitoring

PowerPanel® Business Edition Software

システムシャットダウンソフトウェア
このソフトウェアは、AC電源障害の発生時にコンピュータシステムの正常なシャットダウンを提供します。このソフトウェアは、Windows、Linux、Macオペレーティングシステムと仮想プラットフォーム Vmware 、Microsoft Hyper-V、及びCitrix XenServerをサポートしています。

*Software functions may vary due to firmware version and/or hardware constraints.

CISCO製品との互換性

cisco Compatible

CyberPowerは、最新版の EnergyWise™ との互換性を確保しています。. 詳しくは、下記URLを御参照下さい。
https://www.cyberpower.com/ww/en/support/knowledge/energywise

Cyber Power Systems, Inc. All Rights Reserved.
www.cyberpower.com

技術仕様

型番	RMCARD205
リモート管理	Web, Console, NMS, CLI
自動シャットダウン	複数台のPC自動シャットダウン管理が可能
ユーザーによる ファームウェアの更新	可能
自動イベント通知機能	E-mail, SMS, SNMP TRAP, Syslogにより可能
リモートスケジュール機能	シャットダウン, 起動, 再起動
通信速度 (Mbps)	10/100
自動シャットダウン上限台数	50
環境センサー対応	可能

#上記の仕様は、予告無く変更される場合があります
©2017Cyber Power Systems, Inc. 本製品に関する全ての商標権は、CyberPower社が有しています.



グラフィックWebインターフェース

Cyber Power Systems, Inc. All Rights Reserved.
www.cyberpower.com