

VOYAGER EXTREME PERFORMANCE XP

クラス最高のスキャン性能と耐久性

Voyager XP 1470g 有線モデル
1472g ワイヤレスモデル

Voyager XP 1470g は、小売販売などの店舗や軽作業向けに設計された高堅牢 2 次元スキャナです。軽量で扱いやすく、最新の小型エンジン搭載により、バーコードの方向を気にすることなく 360° 全方向からバーコードの読み取りが可能です。

ローコストで導入可能な上、高さの無いバーコードやダメージバーコードの読み取り、さらにスマートフォン等の液晶画面に表示されたバーコードや QR コードの読み取りも可能です。
有線モデルは 5 年間、ワイヤレスモデルは 3 年間の無償保証が付いています。



耐落下 1.8m

堅牢性に優れた設計により、1.8m からコンクリート上への落下に耐える安心構造。

低品質バーコードも正確に読み取り

1次元・2次元コードの向きを問わず 360° 全方位から読み取り可能です。
また、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、ダメージバーコードなど、低品質なバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮します。

ワイヤレスモデルは通信距離 30m

Voyager XP 1452g は、ワイヤレスタイプの 1 次元スキャナです。
Bluetooth v4.2 接続により、チャージングベースから最大 30m 離れた距離内で自由に動き回りながらスキャン作業が行なえます。
バッテリーフル充電で、14 時間 / 50,000 回の連続読み取りが可能で、長時間連続作業にも対応可能です。



Voyager XP 1470g /1472 g 仕様

機械仕様	環境	スキャン性能
寸法（LxWxH） 1470g：62 mm x 169 mm x 82 mm 1472g スキャナー：62 mm x 173 mm x 82 mm 1472g ベース：132 mm x 102 mm x 81mm 重量 1470g：130g 1472g スキャナー：210g 1472g ベース：179g	動作温度 1470g：0°Cから50°C 1472g スキャナー： 充電：5°Cから40°C 非充電：0°Cから50°C 1472g 充電器/通信ベース： 充電：5°Cから40°C 非充電：0°Cから50°C 保管温度 1470g：-40°Cから60°C 1472g スキャナー：-20°Cから35°C 1472g 充電器/通信ベース： -40°Cから70°C 静電放電（ESD）（スキャナーとクレードル） ±8kV間接結合面、±15kV直接空気 湿度 最大95%の相対湿度、結露なし 落下 コンクリートへの1.8 m x 30回 タンブル 0.5m x 10,000回 防塵防滴性能 1470g：IP40 1472g：IP42 周囲照明 0～100,000 lux	スキャンパターン エリアイメージ（1040 x 720 ピクセルアレイ） モーショントレランス 70 cm/s（UPC 0.330mm 最適なフォーカス） スキャン角度 水平：39.2° 垂直：27.4° ロール、ピッチ、スキュー ±180°、±65°、±70° 読み取りシンボル 汎用的な 1D、PDF、2D、およびDotCodeシンボル
電気仕様		
入力電圧 4.0V DC～5.5V DC 動作電力 1470g：2 W（400 mA@ 5V DC） スタンバイ電力 1470g：0.45 W（90 mA@ 5V DC） 1472g 充電器/通信ベース：0.5 W（0.1A @ 5V） ホストシステムインターフェイス 1470g：IBM 46xx（RS485）のUSB、キーボードウェッジ、RS-232、RS485 サポート 1472g：IBM 46xx（RS485）のUSB、キーボードウェッジ、RS-232、RS485 サポート		
ワイヤレス（1472g）		
無線/範囲 2.4 GHz～2.5 GHz（ISM/バンド） 適応周波数ホッピング Bluetooth v4.2 通信距離 ベースより約30m 電源オプション バッテリー：2400 mAhリチウムイオン スキャン回数：フル充電で最大50,000 回のスキャン 予想される動作時間：14時間 予想される充電時間：4.5時間 ユーザーインジケータ 読み取りLED、背面図LED、ピープ音、振動調整可能、 振動調整可能、充電状態インジケータ		

動作範囲（1470 g /1472 g 共通）

	ニア	ファ
0.157mm Code39	20mm	205mm
0.330mm UPC	18mm	440mm
0.170mm PDF417	15mm	185mm
0.254mm DataMatrix	10mm	165mm
0.508mm QR Code	5mm	325mm

